

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto à aquisição de material permanente, mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de material permanente, mobiliário, informática, eletrodomésticos e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, justifica-se pela necessidade de aparelhar as unidades de saúde e administrativas, para atendimento ao público e melhor servir a população, que precisam de estrutura adequada e executar as atividades do dia-a-dia. Considerando ainda, o atendimento as necessidades em geral que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Muaná.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNID	QUANT
1	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 250 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHO NEONATAL	Unid	20
2	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 500 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHO INFANTIL	Unid	20
3	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 250 ML, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHO ADULTO	Unid	20

4	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO – 3 SAÍDAS – COM CARRO SUPORTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UN. 01 11 Com carro suporte em pintura eletrostática e rodízio 3 polegadas. Todos com freio, suporte para máscara, 3 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofrer aquecimento ou descarga elétrica, tensão 127 volts e vazão de 70 l/min.	Unid	5
5	NEBULIZADOR PORTÁTIL - INALADOR ULTRASSÔNICO PORTÁTIL; SILENCIOSO, LEVE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO COM 1 SAÍDA SIMULTÂNEA, ACOMPANHA 2 CONJUNTOS COMPLETOS PARA INALAÇÃO SENDO 1 ADULTO E 1 INFANTIL. VOLTAGEM: BIVOLT	Unid	5
6	AR CONDICIONADO: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NOVO, QUENTE E FRIO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO CLASSE “A”, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU’S, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL. COM FUNÇÃO TIMER/SLEEP/SWING, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÃO VENTILAR, TENSÃO 220V, MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 60 HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	Unid	50
7	AR CONDICIONADO: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NOVO, QUENTE E FRIO, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO CLASSE “A”, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU’S, NA COR BRANCA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DIGITAL. COM FUNÇÃO TIMER/SLEEP/SWING, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, FUNÇÃO VENTILAR, TENSÃO 220V, MONOFÁSICA, FREQUÊNCIA 60 HZ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	Unid	20
8	Guarda -Volumes fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas. COMPOSIÇÃO Chapa galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008. Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia) Dobras enroladas livre de arestas cortantes	Unid	20
9	ARMÁRIO DE AÇO; COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; COM AS DIMENSÕES ENTRE 180 A 210CM DE ALTURA X 70 A 110CM DE LARGURA.	Unid	10
10	ARMÁRIO VITRINE: Material: fundo, teto chapa aço, pintura eletrostática epóxi, material prateleiras: 4 prateleiras vidro c, 4mm espessura, quantidade de portas: 2 portas un, po fechadura: fechadura po yale, altura: 1,65 m, largura: 0,70 m, profundidade: 0,35 m, características adicionais: pés c. ponteira de plástico	Unid	30
11	ARQUIVO ESCRITÓRIO: Arquivo escritório, material: chapa de aço 22, acabamento superficial: tratamento anferruginoso por fosfatação, quantidade gavetas: 4 un, características adicionais: fechadura sincronizada, sistema de trilho telescópi, aplicação: pastas suspensas	Unid	15

12	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 60 L/min. Deverá conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 03 litros. Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal. Gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra extravasamento ou com limitador de nível. Alimentação 220V. Garantia na mínima de 01 ano. Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m.	Unid	3
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS, DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS, FÁCIL MANUSEIO, DESIGN MODERNO, PAINEL DIGITAL, CONTROLE DE CICLO AUTOMÁTICO COM CICLOS PROGRAMÁVEIS, FECHO DA TAMPA COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA, BANDEJAS EM ALUMÍNIO, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, SISTEMA C/MICRO CONTROLADOR, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE.	Unid	10
14	Autoclave com no mínimo 21 litros para a esterilização de materiais odontológicos Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de no mínimo 21 litros; Teclado de controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 21 sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões.	Unid	6
15	Avental padrão 0,50 mmpb normatizado: Avental padrão 100 x 60 cm para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmpb e com proteção nos ombros de 0,25 mmpb. Acabamento em nylon impermeável.	Unid	5
16	Óculos de proteção frontal 0,75 mmpb normatizado: Óculos de proteção frontal modelo ko-opfd4, fabricado com armação de acrílico e lentes de vidro plumbífero com equivalência de 0,75 mm de chumbo.	Unid	5
17	Protetor de Tireóide 0,50 mmpb: Protetor de Tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mm, acabamento em nylon lavável	Unid	5

18	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL 110/220 VOLTS. Características adicionais: Capacidade de pesagem de 50g a 150kg, estrutura em ferro ou chapa de aço carbono, plataforma com no mínimo 40cm x 30cm, pés reguláveis, acabamento em tinta esmalte sintético, tensão 110/220V, painel com display digital, altura do display de no mínimo 50 cm, com bateria de longa duração e carregador de bateria.	Unid	20
19	Balança digital de vidro - Balança Digital de vidro aquisição de 2 unidades Painel digital. Sensor digital de alta precisão. Acionamento e desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Alimentada por bateria. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de pesagem até 200 kg.	Unid	80
20	Balança pediátrica digital - Balança digital antropométrica infantil aquisição de 2 unidades com concha em polipropileno, injetada em material anti-germes totalmente higienizada e atóxica, com faixa antropométrica na concha. Display em LED. Alimentada por fonte automática. Pés antiderrapantes. Estrutura interna em aço carbono, com cobertura plástica. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de pesagem de 25 kg, com divisão de 5g.	Unid	20
21	COLETOR P/ LIXO C/ RODAS 240 LITROS C/ PEDALEIRA EM METAL (CARRO TIPO GARI): PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO EXTREMAMENTE RESISTENTES, C/ RODAS DE 300 MM EM BORRACHA SILENCIOSA E MACIA, ESTRUTURA DE METAL PARA ABRIR A TAMPA (PEDALEIRA), ALÇA PARA PUXAR DURANTE O DESLOCAMENTO E TRANSPORTE. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.	Unid	20
22	KIT COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA: CONTENDO 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, 01 BALDE DOBLÔ ESPREMEDOR 30 LITROS (P/ 2 ÁGUAS) , 01 MOP UMIDO ESFREGÃO 320G LOOP CRU C/ CABO ALUMINIO RETRATRIL 1,40 MTROS, 01 MOP PÓ 60 CM, 01 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, 01 PÁ PLASTICA PARA LIXO. RESPEITANDO ÀS DETERMINAÇÕES DAS NRS 32 E 17. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	Unid	15
23	Bebedouro Industrial 100 litros Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox; - Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; - 3 Torneiras COPO em latão cromado; - Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; - Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente 250 pessoas/hora); - Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora; - Com revestimento externo em chapa inox; - Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); - Motor Hermético; - Isolação em EPS1; - CFC Free - Gás Ecológico R134A; - Unidade condensadora; - Controle da temperatura da água; - Fácil acesso para limpeza; - Certificado pelo INMETRO; - Voltagem 110v; - Baixo Consumo de	Unid	10

	energia; - torneiras devem ficar abaixo do nível mínimo de água ou um local de vazão para facilitar a limpeza.		
24	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS.	Unid	30
25	BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W): Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 151 a 200 w, po de coagulação: coagulação e spray, po de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: alarme, memória, compabilidade: compavel c, coagulador argônio.	Unid	5
26	BOMBA D'ÁGUA – 1 e ¼ CV	Unid	2
27	CABO DE FORÇA TRIPOLAR - W1238-NOTEBOOK	Unid	20
28	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO. Descrições específicas: cadeira de rodas para banho com assento sanitário removível, confeccionada em alumínio ou aço tubular, pintura epóxi, estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário normal. Braços fixos encosto padrão, providas de quatro rodas pequenas, com pneus maciços, sendo as traseiras fixas e dianteiras giratórias, freio bilateral com sistema esticador, apoio para os pés, adulto tipo padrão.	Unid	30
29	Cadeira de escritório Executiva ergonômica com braços N17 ABNT ergonômica preta com estofado de tecido.	Unid	60
30	CADEIRA DE RODAS ADULTO TIPO PADRÃO: confeccionada em alumínio ou aço carbono; dobrável; braços escamoteáveis; encosto padrão em nylon, acento em tecido de nylon, com almofada em espuma de alta densidade com no mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros maciços; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços; freio bilateral; apoios removíveis e eleváveis para os pés e pernas; suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar; com cinto pélvico, com protetor lateral de roupa. Tolerância de peso: 100kg	Unid	20
31	Cadeira ISO em material plástico polipropileno, base fixa 04 pés, empilhável, Cor: preto	Unid	150
32	POLTRONA COLETA SANGUE,ESTRUTURA: TUBULAR, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA, REVESTIMENTO COM MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE; RECLINAVEL, DEVE REALIZAR POSICAO TRENDELEMBURG; ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PES ACIONADOS POR MOTORES INDIVIDUAIS; PES RECUADOS COM QUATRO RODIZIOS GIRATORIOS COM SISTEMA DIRECIONAL E DE BLOQUEIO, ANTEBRACOS ELEVAVEIS, REVESTIMENTO: ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE EM COURVIM NA COR AZUL NEON; ANTI-INCENDIO E ANTIBACTERIANO, RESISTENTE A URINA, SANGUE E PRODUTOS	Unid	2

	DESINFECTANTES, CAPACIDADE: ATE 250 kg, ALIMENTACAO: 110/220 V POR TERRA /BATERIA ELETRICA INCLUIDA, FORMA FORNECIMENTO:		
33	CADEIRA COLETA SANGUE SIMPLES,MATERIAL ESTRUTURA: PORTATIL, EM ALUMINIO, DOBRADICAS EM ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA: TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA ELETROSTATICA, BASE: TUBOS DE NO MINIMO 1 1/4 PINTADOS, AJUSTE ALTURA ASSENTO: 4 POSICOES NO ENCOSTO, TRAVA POSITIVA NA POSICAO DE DESCANSO, BRACO: EM ACO INOXIDAVEL, COM CAPA ESTOFADA E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURVIN, COM ALTA RESISTENCIA, BAIXA INFLAMABILIDADE E REMOVIVEL, COR: PRETO, PES: COM PONTEIRAS PLASTICAS, DIMENSOES: ABERTA:(A) 125 A 130 CM X (L) 60 A 80 CM X (P) 160 A 170 CM FECHADA:(A)105 A 110 CM X (L)60 A 80 CM X (P) 25 A 30 CM, ACESSORIOS: DESCANSO DE BRACO, DESCANSO DE CABECA, ASSENTO ALMOFADADO,CARRINHO DE TRANSPORTE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CADEIRA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE	Unid	15
34	Mocho sela para Dentista com ajuste de altura por pistão a gás pistão classe 3 e base cromada coluna do pistão cromado com rodízios de poliuretano com acabamento cromado deixando o mocho com harmonia no acabamento as rodinhas.	Unid	6
35	CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, capacidade mínima de 20 LITROS (2 DEPÓSITOS DE 10 LITROS) CARACTERÍSTICAS: Máquina de café automática 2 depósitos de 10 litros. Equipamento retangular em aço inox, coa o café automaticamente, 1 depósito para 10 L de café e 1 depósito removível para 10 L de café ou leite. Possui termostato digital de alta precisão, torneira inovadora com proteção contra vazamentos e entupimentos. Sistema de segurança contra acidentes pessoais e do próprio equipamento	Unid	5
36	Caixa de Som Amplificada Potencia: 300 RMS Entradas: 2 x MIC (P10) 1x Auxiliar (P2), Bluetooth, USB Cor Predominante: Preto Display LCD com informações Alça para transporte ajustável Equalizador de som	Unid	3
37	CAIXA, cirurgica, de sutura geral, composta de: 02 Pinca halstead mosquito curva 12 cm 01 Pinca Kelly curva 14 cm 01 Pinca Pean-Murphy 16 cm 01 Pinca Disseccao Anatomica com serrilha 16cm 01 Pinca Disseccao Dente de Rato 16 cm 01 Porta Agulha Mayo - Hegar 16cm 01 Termo de Referência SESAB/SAIS/DGGUP/DGESS/CESS 00047645349 SEI 019.5050.2021.0103808-73 / pg. 9 Descritivo Tesoura Mayo-Stille reta 14 cm 01 Cabo de bisturi nº. 03 01 caixa para instrumental cirurgico retangular perfurada em aco inoxidavel (NBR 7153-1), seguindo as especificacoes da AISI 304, medindo 20x10x5cm Caracteristicas Adicionais: Os instrumentais deverao obedecer NBR ISO 7153-1. As dimensoes ao comprimento total das pincas nao poderao apresentar um desvio de (+) ou (-) 1,5 cm;	Unid	40

38	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 36 LITROS com tampa e completa vedação da caixa. Adequada para uso hospitalar e laboratorial, transporte de vacinas/medicamentos, paredes externas em polietileno de alta densidade com textura, parede interna em poliestireno liso, internamente revestida com material isotérmico do tipo poliuretano, inclusive na tampa. Com termômetro digital de mínima e máxima resistente a água acoplado, que indica externamente a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor azul. Capacidade 36 litros.	Unid	10
39	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 75 LITROS com tampa e completa vedação da caixa. Adequada para uso hospitalar e laboratorial, transporte de vacinas/medicamentos, paredes externas em polietileno de alta densidade com textura, parede interna em poliestireno liso, internamente revestida com material isotérmico do tipo poliuretano, inclusive na tampa. Com termômetro digital de mínima e máxima resistente a água acoplado, que indica externamente a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor azul. Capacidade 75 litros.	Unid	10
40	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 19,5 CM, TIPO USO REVELAR FILME ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO PARA ÁGUA	Unid	6
41	A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 120 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Também dispõe de opcionais, com tecnologia Elber Medical, que permitem o monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com até 72 horas de autonomia. Câmara de conservação possui regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional. Equipamento acompanha pen drive.	Unid	5
42	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VACINAS: TIPO VERTICAL; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS UTEIS; CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PRATELEIRAS DESLIZANTES EM AÇO INOX; 1 (UMA) PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO COM ISOLAMENTO E METALIZADO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DA CÂMARA INTERNA; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO EM TODAS AS PAREDES (MÍNIMO DE 70MM), LIVRE DE CFC; POSSUIR CIRCULAÇÃO DE AR	Unid	2

	FORCADO, PROPORCIONANDO PERFEITA HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA, SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES; SISTEMA QUE EVITA ACUMULO DE GELO SEM A NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO PARA LIMPEZA (DEGELO AUTOMÁTICO SECO); POSSUIR RODÍZIOS, ALGUM DELES COM FREIOS; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED COM FUNDO ILUMINADO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, PROGRAMÁVEL DE +2°C A +8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C, A LEITURA DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DEVEM SER DIRETAMENTE E SIMULTANEAMENTE NO MESMO DISPLAY; ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL; SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL E SILENCIADOR DO ALARME SONORO, REATIVANDO-SE AUTOMATICAMENTE APOS ALGUNS MINUTOS; SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO; SISTEMA DE BATERIA DE EMERGÊNCIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 48 HORAS; SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA; EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ (DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SOLICITANTE); REGISTRO NA ANVISA; MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS; DISCADORA DE TELEFONE PARA NO MÍNIMO 3 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM;		
43	Carro Térmico para transporte de comida - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 1,28 x 0,63 x 1,25, TEMPERATURA: ISOLAMENTO TÉRMICO	Unid	5
44	CARRO PARA CURATIVO: EM ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PÉS COM RODÍZIOS DE 3', ACOMPANHAR 01 BALDE E BACIA EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75M X 0,45M LARG. X 0,80M ALTURA.	Unid	10
45	Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.	Unid	3
46	Chassi radiográfico tamanho 35x43cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push,	Unid	3

	espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.		
47	Colar Cervical feito em polietileno, revestimento em E.V.A, Abertura na parte posterior e na frente, produto fechado por velcro largo - adulto	Unid	50
48	Colar Cervical feito em polietileno, revestimento em E.V.A, Abertura na parte posterior e na frente, produto fechado por velcro largo - infantil	Unid	50
49	Computador Completo Fácil Intel Core I7 3.4GHz 16GB SSD 480GB Monitor 19" HDMI LED Teclado e Mouse.	Unid	50
50	CONECTOR ADAPTADOR DUPLICADOR PARA CABO RJ45 ENTRADA FÊMEA	Unid	15
51	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO	Unid	100
52	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, com quatro pontas compatíveis com todos os equipamentos fundamentais e indispensáveis para o atendimento de um paciente. Contendo: 01 Gabinete com estrutura de suporte contra choques, rodas escamoteáveis, alças retratáveis e galvanizadas; 01 Compressor de alta potência, possibilitando procedimentos prolongados e uma significativa quantidade de pacientes seguidos, resistente ao transporte, refrigerado a ar, isento de óleo garantindo a não contaminação do ar, silencioso, capaz de conciliar alta potência, resistência, refrigeração a ar e baixo ruído vibração. Características técnicas:1 – HP 6 A 8 Bar 380.000 a 480.000 RP 58 dc de ruído 0,75 KW. Equipo Destacável composto por: seringa tríplice, sugador de saliva, encaixes bordem para caneta de micromotor, encaixes bordem para caneta de alta rotação, mangueira para expurgo, reservatório de água, mangueira natural que interliga o ar do compressor as canetas, proporcionando a locomoção apenas do equipo destacável.	Unid	4
53	Projeter Multimídia Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.600 Lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.600 Lumens Resolução nativa: WXGA (1280 x 800) Razão de aspecto: 16:10 Razão de contraste: Até 15.000: 1 Conectividade: 1x HDMI – 1x VGA - Wifi Projeção de tela: 35" a 300" Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores	Unid	5
54	FRASCO COLETOR, TIPO:UNIVERSAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:CERCA DE 150 ML, TIPO TAMPA:TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES:C/ CONSERVANTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL FRASCO COM FORMOL TAMPONADO 10% PARA COLETA DE BIÓPSIA	Unid	100
55	FRASCO COLETOR, TIPO:UNIVERSAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:CERCA DE 500 ML, TIPO TAMPA:TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES:C/ CONSERVANTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL FRASCO COM FORMOL TAMPONADO 10% PARA COLETA DE BIÓPSIA	Unid	100
56	FRASCO COLETOR, TIPO:UNIVERSAL, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:CERCA DE 1.000 ML, TIPO	Unid	100

	TAMPA:TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES:C/ CONSERVANTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL FRASCO COM FORMOL TAMPONADO 10% PARA COLETA DE BIÓPSIA.		
57	Detector Fetal de Mesa Display Digital: Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador(es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 à 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor – Tubo de Gel e Manual. Alimentação: Bivolt. Dimensões aproximadas: 10 x 18 x26 cm e peso de aprox. de 1.400 gramas	Unid	8
58	Detector Fetal de Portátil Display Digital Detector de batimentos cardíacos fetais, com display digital, indicador (es) sonoro e digital de frequência cardíaca, com controle (s) de volume e sensibilidade, escala de 50 a 220 Bpm. Acompanha: Transdutor 2,25 Mhz, suporte para a fixação do Transdutor. Voltagem: Bivolt, Alimentação: Bateria recarregável. Deve conter carregador.	Unid	15
59	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX AISI 304, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO EM ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSÃO ESCADA ALTURA DEGRAU 16,5CM, TOTAL 39CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA.	Unid	50
60	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO ADULTO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso adulto, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg,	Unid	150
61	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso crianças, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg,	Unid	50
62	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO OBESO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex	Unid	50

	o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso obeso, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg,		
63	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 300 VA; TENSAO DE ENTRADA: 115/127/220 VOLTS; TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 04 TOMADAS DE SAIDA NO PADRAO NBR VIGENTE; FREQUENCIA: 60 HZ; ACESSORIOS (1): SEM ACESSORIOS;	Unid	5
64	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 1 KVA (1000VA); TENSAO DE ENTRADA: BIVOLT (115/127/220 VOLTS); TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 5 TOMADAS NO PADRAO NBR 14136; FREQUENCIA: 60HZ +- 6%; ACESSORIOS (1): NAO APLICAVEL;	Unid	10
65	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,2KVA; FATOR POTENCIA: 0,7; TENSAO ENTRADA: 115/220; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO SAIDA: 115V; BATERIA INTERNA: 1 BANCO DE BATERIA 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 6;	Unid	20
66	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 2,2KVA; FATOR POTENCIA: 0,7; TENSAO ENTRADA: 115/220; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO SAIDA: 115V; BATERIA INTERNA: MAXIMO 4 BANCO DE BATERIA 12V 7AH; TOMADAS/BORNES: MINIMO 6;	Unid	30
67	FILTRO DE LINHA TIPO RÉGUA COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS 2P+T EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 VCA, CORRENTE NOMINAL 10A, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, CABO COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 1,5 METROS, CABO 3 X 0,5 MM ² (MÍNIMO) COM DUPLA ISOLAÇÃO	Unid	10
68	Fita Métrica de 1,5 metros para avaliação de medidas	Unid	50
69	Foco cirúrgico, po: de teto, componentes: duas cúpulas, características adicionais: 1 c,4 bulbos halógenos,4 refletores 200.000lux, outros componentes: 1 c,5 bulbos (2 halógenas, 3 dicróicas)150.000lux, po acionamento: filtros para raios infravermelhos e calóricos, voltagem: 50w, 60hz, 127,220 v.	Unid	1
70	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Foco clínico, tipo lâmpada: lâmpada halógena 50w, tensão alimentação: 110,220 v v, tipo haste: haste flexível, regulável, tipo base: base aço inox ou alumínio com rodízios, frequência: 60 hz	Unid	40
71	Fogão Industrial 4 Bocas Baixa Pressão 2qs/2qd C/ Forno Confeccionada Em Chapa De Aço Carbono Com Pintura Epóxi Resistente À Altas Temperaturas E Opção Em Aço Inox 430.Os Queimadores São Confeccionados Em Ferro Fundido No Modelo (Q. Duplo), (Q. Simples) Com Grelhas No Formato Redondo De 8 Dedos xa0Confeccionadas Em Ferro Fundido. Informações Técnicas: Produzido Em Aço Carbono Especial. Cor: Cinza Ral. Grelhas E	Unid	10

	Queimadores Com Ferro Fundido. Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido. Tubo Coletor De Gás Cromado. Diâmetro Da Boca 30x30 Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás. Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado. Registros De Alta Resistência. Fogão: Baixo Consumo De Gás.		
72	Fogão Industrial de Baixa Pressão a Gás com 06 bocas, com queimadores duplos. Acendimento Manual. Forno com isolamento térmico. Bandeja coletora de resíduo. Altura padrão de 80cm.	Unid	4
73	FONTE MINI ATX COM CABOS 300W Especificação : potência 300w 24 pinos real, voltagem: 115 ~ 230v.	Unid	10
74	REFRIGERADOR FROST FREE DE 1 PORTA,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, CLASSIFICAÇÃO A, NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,TENSÃO ELÉTRICA 110/220V	Unid	5
75	Monitor portátil, operação: digital, po amostra: sangue capilar, po de análise: quantavo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes Descrição complementar: Glicosímetro até 50 tiras, com lancetas e lancetador.	Unid	150
76	GPS portátil de alta sensibilidade com as seguintes características: Receptor de GPS de alta sensibilidade com suporte ao Hotfix e ao GLONASS; Tela colorida 2,2"; bussola de 3 eixos e altímetro barométrico; Mapa base mundial com relevo sombreado; Memória interna de 4GB e slot micro SD; Capacidade de transferência sem fio de waypoints, rota e trilhas entre unidades; Durável e à prova d'água (classificação de impermeabilidade IPX7); Interface USB; Ter a capacidade de mais de 16 horas de operação utilizando duas pilhas AA; Dimensões da unidade 10,3 x 5,4 x 3,3 cm (AxLxP); Peso 141,7 gramas com as baterias; Conter: cabo USB e manuais.	Unid	1
77	Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB.	Unid	20
78	Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB.	Unid	20
79	CAIXA CESARIANA CAIXA EM AÇO INOX 42X28X12CM PERFURADA CONTENDO 39 PEÇAS; 01-PINÇA CHERON 05-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01-TESOURA MAIO-STILLE RETA 19 cm 01-TESOURA METZENBAUM CURVA 18 cm 01-PINÇA DISSECAÇÃO 14 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 16 cm 01-PINÇA DISSECAÇÃO 16 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 14 cm 03-PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 cm 02-PINÇA CRILE RETA 16 cm 02-PINÇA CRILE CURVA 16 cm 02-PINÇA CRILE CURVA 14 cm 02-PINÇA FAURE UTERINA CURVA 22 cm 01-PINÇA FOERSTER COM SERRILHA RETA 25 cm 01-PINÇA KOCHER RETA 18 cm 01-PINÇA KOCHER CURVA 18 cm 01 (PAR)-AFASTADOR DE FARABEUUF 13 mm x 15 cm 01-VÁLVULA DOYEN SUB PUBIANA N° 2 02-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 cm 01-CABO DE BISTURI N°4 04- PINÇA KELLY RETA 16 cm 04- PINÇA KELLY CURVA 16 cm	Unid	2

80	CAIXA COLPOPERINEORRAFIA CAIXA EM AÇO INOX 65X30X10CM PERFURADA CONTENDO 40 PEÇAS; 01-PINÇA CHERON 04-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01TESOURA MAIO-STILLE RETA 17 cm 01-TESOURA METZENBAUM CURVA 18 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 14 cm 01-PINÇA DISSECAÇÃO 14 cm 04-PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15 cm 01-PINÇA CRILE RETA 16 cm 01-PINÇA CRILE CURVA 16 cm 01-PINÇA FAURE UTERINA CURVA 22 cm 04-PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5 cm 01-VÁLVULA DOYEN 55mm x 25mm VAGINAL 02-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 cm 01-CABO DE BISTURI N°4 04- PINÇA KELLY RETA 16cm 04- PINÇA KELLY CURVA 16 cm 04- PINÇA MOSQUITO RETA 12 cm 04- PINÇA MOSQUITO CURVA 12 cm	Unid	1
81	CAIXA CURETAGEM CAIXA EM AÇO INOX 65X30X10CM PERFURADA CONTENDO 10 PEÇAS; 01-PINÇA CHERON 02-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01-PINÇA FOERSTER COM SERRILHA RETA 25 cm 01-PINÇA MUSEUX 2x2 DENTES RETA 24 cm 01-PINÇA POZZI 25 cm 01-PINÇA WINTER RETA N°2 01-PINÇA WINTER CURVA N°2 01(JOGO)-CURETA DE RECAMIER COM 6 PEÇAS- DE 1 a 6. 01-HISTERÔMETRO DE COLLIN	Unid	2
82	CAIXA HERNIORRAFIA CAIXA EM AÇO INOX 65X30X10CM PERFURADA CONTENDO 26 PEÇAS; 01-PINÇA CHERON 04-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01-TESOURA MAYO STILLE RETA 17 cm 01-TESOURA METZENBAUM CURVA 15 cm 01-PINÇA DISSECAÇÃO 16 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 16 cm 02-PINÇA ALLIS 5x6 DENTES 15 cm 01-PINÇA CRILE RETA 14 cm 02-PINÇA CRILE CURVA 14 cm 02-PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CUURVA 12,5 cm 01-PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 16 cm 01(PAR)-AFASTADOR FARABEU 13mm x 15 cm 02-PINÇAS KELLY CURVA 16 cm 02- PINÇAS KELLY RETA 16 cm 01-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 17 cm 01-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 cm 01-CABO DE BISTURI N°3 01-CABO DE BISTURI N°4	Unid	2
83	CAIXA PEQUENAS CIRURGIAS CAIXA EM AÇO INOX 20 X 10 X 05 CM PERFURADA CONTENDO 16 PEÇAS; 01-PINÇA PEAN MURPHY 16 cm 04-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01-TESOURA METZENBAUM CURVA 15 cm 01-PINÇA DISSECÇÃO 14 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 14 cm 02-PINÇA ALLIS 5x6 DENTES 15 cm 01-PINÇA CRILE CURVA 14 cm 02-PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5 cm 01-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 cm 01- CABO DE BISTURI N° 3 01- CABO DE BISTURI N° 4	Unid	2
84	CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL E VAGINAL COM PROLAPSO UTERINO CAIXA EM AÇO INOX 65X30X10CM OU 42X28X12 PERFURADA CONTENDO 51 PEÇAS; 01-PINÇA CHERON 05-PINÇA BACKHAUS 13 cm 01-TESOURA MAIO-STILLE RETA 20 cm 01-TESOURA METZENBAUM CURVA 20 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 16 cm 01-PINÇA DENTE DE RATO 20 cm 01-PINÇA DISSECAÇÃO 18 cm 01- PINÇA DISSECAÇÃO 20 cm 04-PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 22 cm 01-PINÇA DARTIGUES PARA HISTEROLABO 02-PINÇA CRILE RETA 16 cm 03-PINÇA CRILE CURVA 16 cm 02-PINÇA CURVA 22 cm FAURE UTERINA 03-PINÇA HALSTEAD	Unid	2

	MOSQUITO CURVA 12,5 cm 02-PINÇA KOCHER RETA 20 cm 02-PINÇA KOCHER CURVA 20 cm 01-PINÇA MUSEUX 2x2 DENTES RETA 24 cm 01-PINÇA POZZI 25 cm 01-PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 20 cm 01(PAR)-AFASTADOR FARABEUF 13mm x 15 cm 01-VÁLVULA DOYEN 45mm x 90mm (M) 01-VÁLVULA DOYEN 45mm x 120mm (G) 01-VÁLVULA DOYEN VAGINAL 55mm x 25mm (P) 01-SACA FIBROMA DE DOYEN FINO 17 cm 01-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25 cm UND 01 - 01-PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 cm 01-CABO DE BISTURI N°4 04- PINÇA KELLY RETA 16 cm 04- PINÇA KELLY CURVA 16 cm 01(PAR)-AFASTADOR FARABEUF 13mm x 15 cm		
85	Mesa Redonda de Plástico Infantil com pés reguláveis, medida 115 x Largura: 115 x Altura: 63 cm, com 4 cadeiras. Características: Produzida em plástico injetado, de alta resistência, pés antiderrapantes e com regulagem de nível. Acomoda confortavelmente até 4 crianças.	Unid	6
86	KIT LARINGOSCÓPIO COMPOSTO POR UM CABO SUPORTE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, E POR LÂMINAS INTERCAMBIÁVEIS RETAS E CURVAS, CONSTITUÍDAS DE AÇO INOX 307. AS LÂMINAS SÃO ENCAIXADAS NO CABO DE SUPORTE. AS LÂMINAS CONTÊM NA EXTREMIDADE UMA LÂMPADA ALÓGENA, PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A ILUMINAÇÃO É ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR-SE A LÂMINA NO CABO. A FONTE DE ENERGIA SÃO DUAS PILHAS MÉDIAS (MODELO KIT ADULTO) OU PEQUENAS (MODELO KIT INFANTIL) INSERIDAS NO CABO. CABO: ADULTO INFANTIL ALTURA 150 MM 145 MM DIÂMETRO 30 MM 23 MM LÂMINAS: FORMATO Nº CURVA 0, 1, 2, 3, 4, 5 RETA 00, 1, 2, 3, 4 LÂMPADA COM ENCAIXE PADRÃO NACIONAL. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE 01CABO E 06 LÂMINAS CURVA. ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE 01CABO E 05 LÂMINAS RETA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - PARA A UBS LUZ DA ESPERANÇA	Unid	10
87	LAVADORA ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL , tipo lava-jato. Tensão: 220V Mono. Pressão Máxima: 2.500 PSI. Vazão Máxima: 700 litros/hora. Potência Elétrica: 3.200W. Corrente Elétrica: 16A. Motor de indução. Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, com trama de aço. Bico e pistola de alta pressão com trava de segurança. Garantia de 01 ano, no mínimo. Deve acompanhar manual de instruções em português. Marca aprovada: Wap (LPROFI 2500). Outras marcas, apresentar catálogo.	Unid	3
88	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL FROMATO CILINDRICO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL, COM CESTO INTERNO, COM BALDE INTERNO, CAPACIDADE 30 LITROS.	Unid	20
89	MACA FIXA, APLICACAO: AMBULATORIO, ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROESTATICA ESMALTADA, AJUSTE POSICAO: CABECEIRA REGULAVEL, DIMENSOES: 1.900 X 65 X 75 MM, PREENCHIMENTO LEITO: ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO LEITO: COURVIN, GRADE PROTECAO: SEM, ACESSORIOS: SEM	Unid	50

90	MACA TRANSPORTE PACIENTE, TIPO ESTRUTURA: TUBO ACO INOX, COMPRIMENTO: 1970 MM, LARGURA: 710 MM, ALTURA: 880 MM, SISTEMA ELEVACAO: N/D, MATERIAL LEITO: CHAPA DE ACO INOX AISI 304, PES: 4 RODAS - 6 `` DIAMETRO, MATERIAL ARO RODA: BORRACHA, TRATAMENTO CHAPA: PINTURA ELETROSTATICA, MODELO LEITO: REMOVIVEL, ACABAMENTO CHAPA: PINTURA ELETROSTATICA, PARA CHOQUE LEITO: PROTETORES DE IMPACTO LATERAIS EM PLASTICO NOS 4 CANTOS DA MACA, ESPESSURA CHAPA: MINIMO 8 MM, ACESSORIO: SUPORTE SORO, COLCHAO COMPATIVEL COM A MACA, RECLINACAO: CABECEIRA, COR LEITO: BRANCO, GRADE PROTECAO: 2 LATERAIS, BASCULANTE	Unid	5
91	Maca ginecológica simples, com leito estofado, suporte para peneiras cromado, porta coxas estofados, gaveta para escoamento de líquido em aço inox, acabamento em pintura epóxi dimensões aproximadas: 1,90m comprimento x 0,50 largura x 0,80 altura.	Unid	30
92	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG COM CESTO INOX Máquina/lavadora automática de lavar roupas, capacidade 15kg ou mais, com cesto inox, com as seguintes funções: quantidade de programas de lavagem: 10 ou mais, controle de níveis de água, função centrifugar, dispenser autolimpante, turbo secagem, função enxague, filtro para fiapos, com tampa de vidro temperado, cor branca, pés nivelados, garantia de 12 meses ou mais, 220V.	Unid	10
93	MESA AUXILIAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, DOTADA DE RODIZIOS 5,00 UN DE 3", SISTEMA DE TRAVAS EM 2 RODIZIOS; TAMPO E PRATELEIRA CONFECIONA DOS EM AÇO INOXIDAVEL. DIMENSOES APROXIMADA: 40 X 93 X 80 CM.	Unid	20
94	MESA TIPO BIRÔ P/ SECRETÁRIA 1,20M X 0,60M: Mesa escritório, material estrutura: madeira aglomerada, mdf, material tampo: madeira aglomerada, mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,20 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,75 m, padrão acabamento tampo: bordas arredondadas, acabamento estrutura: laminado melamínico, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: puxadores e tranca simultâneas.	Unid	70
95	MESA PARA REFEITÓRIO: 06 (seis) assentos com encosto, assento fixo, estrutura reforçada/baixa, tampos e assentos em MDF.	Unid	5
96	Forno micro-ondas com capacidade de 30 a 32 litros, painel eletrônico de fácil manuseio, prato giratório, relógio, trava de segurança e 220 volts, possuindo classificação energética A.	Unid	10
97	MOUSE, optico, mínimo 800 DPI, padrão USB, 3 botões incluindo botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux; - Resolução mínima 800 dpi. - Tecnologia de sensor optico sem esfera - Conector USB.	Unid	50
98	Negatoscópio branco simples, de 01 corpo de Led, frente em acrílico, branco leitoso, com medidas externas de 380 x 700 x 490 mm e	Unid	30

	medidas de leitura 410 x 360 mm. Potência de 100 a 240 vc automática, bivolt.		
99	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE PLUMBÍFERA, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PLUMBÍFERA, MATERIAL LENTE VIDRO PLUMBÍFERO	Unid	20
100	OTOSCOPIO, lampada LED, com iluminacao por fibra optica, portatil, usado para exames externos do conduto auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopia, proporciona aumento de no minimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade. Deve possuir lampada LED. ACESSORIOS - No minimo 09 (nove) especulos auriculares reutilizaveis, em pelo menos 03 (tres) tamanhos distintos, com no minimo 03 (tres) unidades de cada tamanho; - No minimo 150 (cento e cinquenta) especulos auriculares descartaveis, em pelomenos 02 (dois) tamanhos distintos, com no minimo 75 (setenta e cinco) unidades de cada tamanho; -01 (uma) bateria recarregavel; -01 (um) carregador de bateria; -01 (um) estojo para transporte e armazenagem; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada.	Unid	30
101	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, MONITOR DE SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO. APARELHO ELETRÔNICO PORTÁTIL, COM PESO INFERIOR A 500 GRAMAS, PARA DETERMINAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E PULSO PERIFÉRICO POR ESPECTROFOTOMETRIA, COM SINALIZAÇÃO VISUAL DOS VALORES DE SATURAÇÃO, PULSO PERIFÉRICO. DEVE OPERAR MEDIANTE BATERIA PRÓPRIA RECARREGÁVEL E QUE POSSUA AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 (UM) HORA DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTE ACESSÓRIOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA, 02 (DOIS) SENSORES PERIFÉRICOS PERMANENTES PARA DEDOS, TAMANHO ADULTO E 01 (UM) SENSOR PERIFÉRICO PERMANENTE PARA DEDOS, TAMANHO NEONATO; E POSSUIR DIMENSÕES MÁXIMAS DE 15CM X 20CM X 10CM.	Unid	20
102	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, Descrição técnica mínima: Oxímetro de dedo portátil, para medir SpO2 (oxigênio no sangue arterial) e a frequência cardíaca com curva plestimográfica. SpO2 intervalo de 70% - 99% com desvio de ±2 a 3%. Frequência cardíaca intervalo de 30 – 250 bpm com desvio de ±2 a 3 bpm. Deve ter visor em LED ou OLED, sendo grande e de fácil visualização; Deve medir mesmo com o dedo	Unid	130

	gelado e funcionar com as unhas pintadas; Ser resistência a quedas; Deve possuir auto desligamento em caso de não utilização; Deve funcionar com pilhas e/ou carregamento via USB (pilhas e/ou cabo inclusos); Autonomia mínima 30 hrs; Indicador do nível da bateria. Deve possuir colar de transporte, manual em português		
103	POLTRONA HOSPITALAR; TIPO: RECLINAVEL; MODELO: POLTRONA HOSPITALAR; MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO/FERRO PINTADO; MATERIAL ENCOSTO/ASSENTO: ESPUMA EM POLIURETANO; ACABAMENTO ENCOSTO/ASSENTO: COURVIN; COR ENCOSTO/ASSENTO: VERDE AGUA; PONTEIRA/BASE: COM 4 SAPATAS FIXAS; CAPACIDADE ATÉ CARGA: 120KG; ACESSÓRIOS: APOIA BRAÇOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO A PO C/ ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO: POLIDO, BRAÇO ARTICULAVEL AO ENCOSTO EM AÇO CARBONO E FERRO PINTADO, ESPUMA D 28, FIXADO A LATERAL DO CONJUNTO MONOBLOCO, RECLINAVEL SIMULTANEAMENTE EM QUATRO POSICÕES, SECAGEM EM ESTUFA, SISTEMA DE ACIONAMENTO MECÂNICO/MANUAL ATRAVÉS DE MOLA.	Unid	40
104	POLTRONA PARA COLETA: CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO COM ESTOFAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, DOAÇÃO/COLETA DE SANGUE, OU SEJA, PROCEDIMENTOS MAIS LONGOS QUE NECESSITAM DE ACOMODAÇÃO. POLTRONA 4 POSIÇÕES. ASSENTO\, ENCOSTO\, COM APOIO DE BRAÇO TOTALMENTE REGULÁVEL\, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADOS EM ESPUMA\, REVESTIDOS EM COURVIN (AZUL OU BRANCA). ENC OSTO\, BRAÇOS E DESCANSA PÉS RECLINÁVEIS POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL. BRAÇADE IRAS PARA COLETA DE SANGUE EM AÇO COM CAPA ESTOFADA E COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: DEITADA: 1\,75 X 0\,77 X 0\,55 M (CXLXA) - SENTADA: 1\,25 X 0\,77 X 1\,25 M (CXLXA).	Unid	5
105	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO – para pacientes de até 180kg. Movimentos: elevação dorsal, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; sistema de acionamento dos movimentos por meio de manivelas escamoteáveis cromadas. Estrutura: em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Grades: grades laterais, construídas em material termoplástico. Cabeceira e peseira: removíveis, construídas em material termoplástico de alta resistência. Rodas: Giratórias com aproximadamente 75mm de diâmetro, revestidas em borracha termoplástica, sendo no mínimo duas com freios. Dimensões externas máximas: comprimento 1,90m x largura 0,90m. Acompanha: suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul royal, estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade minima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos	Unid	40

	para desinfecção, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna. Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento anti-acaro e antifungico. Apresentar registro do equipamento junto à ANVISA/MS. Apresentar catálogo técnico original com todas as informações detalhadas da marca/modelo do equipamento cotado. Serviços: entrega, instalação, treinamento operacional, manual técnico e do usuário em português. Garantia de no mínimo 12 meses.		
106	Berço hospitalar, tipo: p, fototerapia led, material da estrutura: aço carbono, pintura eletrostática, componentes: arco reflexo, painel controle: ajuste digital, visor iluminado, base do leito: leito acrílico, sensor: sensores temperatura, componentes 2: colchão Describo complementar Berço aquecido provido com calor irradiante e servo controle; Gabinete construído em chapa de aço ou outro material com propriedades mecânicas superiores; Montado sobre rodízios de, pelo menos, 05 polegadas para reduzir a trepidação, sendo 02 (dois) deles dotados de freios; Deve possuir modos de operação manual e automático; Sistema de controle de aquecimento microprocessado, monitorado por autotermostato, servocontrolado de leitura digital, e também por controle manual; Painel de controle com displays de LCD ou LED com leitura simultânea para temperatura de ajuste e temperatura medida e/ou nível de potência de aquecimento, com comandos de ajustes independentes; Painel de controle que permite ajustar a temperatura desejada para o paciente ou a potência de aquecimento; Com relógio de APGAR incorporado ao equipamento; Com sistema de calor irradiante de cima para baixo por caixa refletora; Com refletor (aquecedor) giratório para realização de procedimentos radiológicos; Calha de proteção para o paciente propiciando calor homogêneo em toda a área do colchão e proteção contra aquecimento por contato direto; Alarmes: alarme áudio visual de temperatura alta e baixa do RN, desconexão do sensor de temperatura no painel e no paciente, falta de alimentação da rede elétrica; Leito po cuba de acrílico ou leito com laterais rebaveis; Sistema de inclinação do leito que permita os movimentos de trendelemburg, próclive e horizontal; Alimentação do conjunto: 220V - 60Hz. Acompanha: Colchão analérgico nas dimensões compatíveis com o equipamento; 02 (dois) sensores de pele; Iluminação auxiliar; Suporte de soro com, no mínimo, 02 ganchos; Suporte para fixação de até três bombas de infusão; Manual de operação e manutenção atualizado, em português; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;	Unid	2
107	Prancha longa rígida: Utilizada para a imobilização e transporte de pacientes. Confeccionada de polietileno de alta densidade, com tubos reforçadores de fibra de carbono e espuma de poliuretano. A prancha deve ser na cor amarela, Possuir cantos e bordas arredondadas, com	Unid	10

	orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e pega de mão. Não conduz eletricidade. Tem a propriedade de ser flutuante, ser leve, pesando no máximo 6,1 Kg, e suportar peso de no mínimo 300 Kg., além de permitir o transporte adequado de adultos e crianças, podendo desta forma, ser utilizada conjuntamente com imobilizador de cabeça adulto e infantil. Produto radiotransparente. Dimensões aproximadas: 1830 mm x 406 mm x 58 mm com permissão de variação de até 12,7 mm. Deve vir acompanhada de 01 jogo composto por 3 unidades (01 na cor vermelha, 01 na cor amarela e 01 na cor preta) de cinto confeccionado em polipropileno com fecho de engate rápido na cor preta confeccionado em nylon. L		
108	ESTANTE, MATERIAL: AÇO, TIPO: DESMONTÁVEL, ESTRUTURA: RÍGIDA, PROFUNDIDADE APROXIMADA: 0,42 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, ALTURA APROXIMADA: 2,00 M, LARGURA APROXIMADA: 0,92 M, TIPO TRAVAMENTO: EM FORMA DE "X", MATERIAL CANTONEIRA: CHAPA AÇO 14, MATERIAL PRATELEIRAS: CHAPA AÇO 26	Unid	30
109	APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DE PAREDE, tensão nominal 70 kVp e corrente no tubo de 7,0 Ma; com temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para uso com sensores radiográficos digitais, proporcionando redução no tempo de exposição à radiação, também indicados para filmes convencionais; Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e 13485/2003. Fabricado conforme a Resolução RDC 59/00-ANVISA. Referência: Raios-X Timex 70 E Parede.	Unid	6
110	RELÓGIOS PARA PAREDE LED DIGITAL:	Unid	10
111	Roteador wireless, com as seguintes especificações mínimas: - 5 GHz e 2.4 GHz - Dual band - 4 antenas - 1 porta WAN e 4 portas LAN Modelo de referência: TP-Link Archer C54 Wireless AC1200	Unid	15
112	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULAVEL E 4 GANCHOS REGULÁVEL TOTALMENTE INOX, COM RODÍZIOS - BASE E COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX DE 22,22 X 1,2 MM. HASTE COM 4 GANCHOS. ALTURA REGULÁVEL. PÉS COM QUATRO RODÍZIOS DE 50 MM DIÂMETRO.	Unid	30
113	Tablet Lite SM-T225, Octa Core, 32 GB, Wi-Fi, 4G, Tela 8,7", Android 10	Unid	50
114	Teclado com conexão tipo USB 2.0 ou superior, padrão ABNT2, compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9, Android 3.2 à 4.2, teclas de mídia Play/Pause, Volume +/-, mudo e de atalho do sistema Windows, deve suportar derramamento de líquidos, teclas tipo silenciosas, cabo de no mínimo 1,5m.	Unid	50
115	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - G-TECH - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA REF.: G-TECH. ALTURA: 1.00 CM; LARGURA: 1.00 CM; PROFUNDIDADE: 12.00 CM; PESO: 30.00	Unid	100

	G; TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO.		
116	Termômetro digital de máxima e mínima com cabo extensor de e ponta em inox– função interna e externa Recomendado o uso em geladeiras, freezers, salas climatizadas, caixas de vacinas, etc – O termômetro TDU-100 Unity mostra simultaneamente a temperatura interna e externa – A medição de temperatura externa é registrada através de uma sonda fina que pode ser facilmente inserida em qualquer janela ou abertura – Dispõe de memórias de máximas e mínimas leituras internas e externas. – RESET SIMPLIFICADO DE MEMÓRIAS – DISPÕE DE SUPORTE DE MESA OU PAREDE – ESCALAS: TEMPERATURA INTERNA: -20°C À +50°C (-4°F À +122°F). TEMPERATURA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F À +158°F). RESOLUÇÃO: 0,1°C. – PRECISÃO: ±1°C (0 À 50°C); ±2°C (< 0°C OU > 50°C). – COMPRIMENTO DO SENSOR: 2 OU 3 M. – DIMENSÕES: 110X70X20 MM – DIMENSÕES DO DISPLAY DE 30 X 40 MM. – TAMANHO DOS DÍGITOS: 12 MM – PESO: APROX. 50 G – ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 1,5V (TAMANHO AAA)	Unid	20
117	Smart TV de 43 polegadas Marca/modelo de referência: Smart TV LED PRO 43 polegadas Full HD ou similar	Unid	20
118	VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXÔMETRO. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906.	Unid	20
119	VENTILADOR DE PAREDE oscilante, na cor preto, grades em aço cromado com tratamento antiferrugem, hpelice com 3 pás de polipropileno natural, medindo aproximadamente 60cm, bivolt.	Unid	40
120	Pulverizador Costal Motorizado Peso: 10,90 KG, Capacidade Tanque Defensivo: 14 L, Capacidade Tanque Combustível: 1,50 L, Tipo Combustível: Gasolina , Tipo Bomba: Centrífuga , Volume Ar: 715 M3/H, Aplicação: Terreno Irregular E Plantas Adensadas , Características Adicionais: Costado Almofadado/Cinta	Unid	4

	Regulável/Amortecedor.		
121	BERÇO HOSPITALAR INOX, com cuna de acrilico cremalheira e colchonete, confeccionado em tubo de aço inox. com cuna de acrilico cremalheira para movimentação, rodizios e colchonete. Dimensões: (AxLXP) -87x40x73 cm	Unid	15

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 15 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, da Secretaria solicitante, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1.** A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
- 8.2.** Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
- 8.3.** Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
- 8.4.** Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5.** Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6.** Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7.** Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 8.8.** Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9.** Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10.** Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11.** Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12.** Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.13.** Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
- 8.14.** Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
- 8.15.** Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde